

STREET URBAN S TXT

MORTERO DE RETRACCIÓN CONTROLADA
FIBORREFORZADO

NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA



DESCRIPCIÓN

Street Urban S TXT es un mortero de reparación para superficies verticales y horizontales de hormigón degradado.

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de fraguado 30 minutos.
- Fácil aplicación incluso en vertical (no descuelga).
- Óptima adherencia al soporte.
- Buena resistencia al desgaste.
- Elevada resistencias mecánicas a flexión y a compresión.



CONSTRUCCIÓN



INSTITUCIONES



INDUSTRIA



PROFESIONALES

REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN DEGRADADO,
PILARES, CANTOS DE VIGAS, ETC.

FORMAS DE USO

- Limpiar el soporte y mojarlo con agua.
- Mezclar **Street Urban S TXT**: 1 parte de producto con 0,24-0,25 partes de agua.
- Humedecer bien el soporte antes de la aplicación.
- Aplicar inmediatamente con paleta o llana lisa.
- Para más información consultar FT.

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año.
Conservar en envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Consistencia	Color	Densidad aparente (kg/m ³)	Consistencia de la mezcla	Densidad de la mezcla	pH de la mezcla	Temperatura mínima de aplicación	Envasado
Polvo	Gris	1200	Tixotrópica	2.150	>12	+5°C a 35°C	Cubo 25K