

STREET URBAN S

MORTERO HIDRÁULICO RÁPIDO



DESCRIPCIÓN

Street Urban S es un **mortero de anclaje** premezclado en polvo, compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos especiales, no contiene cloruros.

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de fraguado rapidísimo (3 minutos a 20°C).
- Fácil aplicación incluso en vertical (no descuelga).
- Baja retracción.
- No disminuye sus prestaciones a largo plazo.
- No contiene cloruros.



CONSTRUCCIÓN



INSTITUCIONES



INDUSTRIA



PROFESIONALES

COLOCACIÓN DE TRAPAS DE ALCANTARILLAS, FIJACIÓN DE GARRAS, COLOCACIÓN DE PREMARCOS DE MADERA, ETC.

FORMAS DE USO

- Limpiar el soporte.
- Mezclar **Street Urban S**: 1K + 20-21% de agua sobre el peso del producto.
- Humedecer bien el soporte antes de la aplicación.
- Aplicar inmediatamente con paleta o llana lisa.
- No amasar mas cantidad de la necesaria, por su secado rápido.
- **Para más información consultar FT.**

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año.
Conservar en envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Consistencia	Color	Densidad aparente (kg/m ³)	Proporción de la mezcla en peso	Proporción de la mezcla en volumen	pH de la mezcla	Temperatura mínima de aplicación	Envasado
Polvo fino	Gris	1200	100 g producto con 20-21 agua	4 partes producto con 1 parte agua	11	+5°C	Cubo 25K