

PRODUCTOS ESPECIALES GIVE BACK

Hidrofugo de orines



QUÍMICA RESOLUTIVA



CARACTERÍSTICAS

Producto transparente e incoloro, no afecta al color de las superficies sobre las que se aplica. Su elevada penetración hace que no forme película, lo que permite la transpiración. Su endurecimiento es total, por lo que las superficies tratadas no se ensucian, y disminuye la formación de eflorescencias, el crecimiento de hongos, mohos, algas, etc. Resistente a los álcalis y a los rayos UV. Disminuye los daños por heladas, agua, erosiones y corrosiones de los elementos de construcción. Frena la entrada de gases agresivos del aire, y evita que siga penetrando el agua. Evita el paso de la orina en la superficie tratada.

APLICACIONES

Impregnación hidro-oleofugante de barro cocido, granito, mármol, cerámica, ladrillos, piedra natural, etc.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Producto listo para su uso. El soporte debe estar limpio, seco y libre de grasas, hollín, polvo, musgo, salitre, etc. Antes de aplicar debe secarse la superficie. La impregnación debe realizarse con rodillo, pistola o cualquier otro medio, pero siempre de arriba a abajo, siendo necesario que el soporte se sature del producto. GIVE BACK en exceso puede dejar superficies brillantes, y por tanto debe distribuirse homogéneamente. Rendimiento aproximado en función de la porosidad del soporte: 12-14m²/L.